



密封圈

O型圈 S系列



型号(①代码·②No.)
FBSA15

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 **5** 天发货

代码	材质	硬度(JIS Hs)	颜色	可使用温度范围	用途	特长
FBSA	丁腈橡胶	70±5	黑色	-30~100℃	耐矿物油用	是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。
FBSB	丁腈橡胶	90±5	黑色	-25~100℃		
FBSSW	硅胶	50±5	乳白色	-50~200℃	耐热型	具有优良的耐热性、耐寒性,是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。
FBSS	硅胶	70±5	红褐色	-50~200℃	耐热型	适用于食品行业的用途。
FBSF	氟橡胶	70±5	黑色	-15~200℃	耐热型	是合成橡胶中耐油性、耐药性、耐热性最优良、适用范围广泛的材料。
FBNH	氟橡胶	90±5	黑色	-15~200℃	耐热型	

■ S系列(固定用)


型号		JIS 公称编号	W	内径			配套材料				
①代码	②No.			do	FBSA-FBSB 公差	FBSSW-FBSB 公差	FBSF-FBNH 公差	d	公差	D	公差
FBSA (丁腈橡胶·黑色)	3	3	1.5±0.1	2.5	±0.15	±0.45	±0.30	3	-0.05	5	+0.05 0
	4	4		3.5				4		6	
	5	5		4.5				5		7	
	6	6		5.5				6		8	
	7	7		6.5				7		9	
	8	8		7.5				8		10	
	9	9		8.5				9		11	
	10	10		9.5				10		12	
	11.2	11.2		10.7				11.2		13.2	
	12	12		11.5				12		14	
FBSSW (硅橡胶·乳白色)	12.5	12.5	2.0±0.1	12.0	±0.25	±0.75	±0.50	12.5	-0.05	14.5	+0.05 0
	14	14		13.5				14		16	
	15	15		14.5				15		17	
	16	16		15.5				16		18	
FBSF (氟橡胶·黑色)	18	18	2.0±0.1	17.5	±0.25	±0.75	±0.50	18	-0.05	20	+0.05 0
	20	20		19.5				20		22	
	22	22		21.5				22		24	
	22.4	22.4		21.9				22.4		25.4	
FBNH (氟橡胶·黑色)	24	24	2.0±0.1	23.5	±0.25	±0.75	±0.50	24	-0.05	27	+0.05 0
	25	25		24.5				25		28	
	26	26		25.5				26		29	
	28	28		27.5				28		31	
	29	29		28.5				29		32	

型号		JIS 公称编号	W	内径			配套材料				
①代码	②No.			do	FBSA-FBSB 公差	FBSSW-FBSB 公差	FBSF-FBNH 公差	d	公差	D	公差
FBSA (丁腈橡胶·黑色)	30	30	2.0±0.1	29.5	±0.15	±0.45	±0.30	30	-0.05	33	+0.05 0
	31.5	31.5		31.0				31.5		34.5	
FBSB (丁腈橡胶·黑色)	32	32	2.0±0.1	31.5	±0.15	±0.45	±0.30	32	-0.05	35	+0.05 0
	34	34		33.5				34		37	
FBSSW (硅橡胶·乳白色)	35	35	2.0±0.1	34.5	±0.15	±0.45	±0.30	35	-0.05	38	+0.05 0
	35.5	35.5		35.0				35.5		38.5	
FBSF (硅橡胶·红褐色)	36	36	2.0±0.1	35.0	±0.15	±0.45	±0.30	36	-0.05	39	+0.05 0
	38	38		37.5				38		41	
FBSS (硅橡胶·红褐色)	38	38	2.0±0.1	37.5	±0.15	±0.45	±0.30	38	-0.05	42	+0.05 0
	39	39		38.5				39		43	
FBSF (氟橡胶·黑色)	40	40	2.0±0.1	39.5	±0.15	±0.45	±0.30	40	-0.05	45	+0.05 0
	42	42		41.5				42		45	
FBNH (氟橡胶·黑色)	44	44	2.0±0.1	43.5	±0.15	±0.45	±0.30	44	-0.05	47	+0.05 0
	45	45		44.5				45		48	
FBNH (氟橡胶·黑色)	46	46	2.0±0.1	45.5	±0.15	±0.45	±0.30	46	-0.05	49	+0.05 0
	48	48		47.5				48		51	
FBNH (氟橡胶·黑色)	48	48	2.0±0.1	47.5	±0.15	±0.45	±0.30	48	-0.05	51	+0.05 0
	50	50		49.5				50		53	


■ 安装详细尺寸

代码	No.	G尺寸(容差 ^{+0.25})			H尺寸 H±0.05	R尺寸 R最大值
		无保护垫圈	单侧保护垫圈	两侧保护垫圈		
FBSA FBSSW FBSF	3~22	2.5	—	—	1.0	0.2
FBSSW FBNH	22.4~50	2.7	—	—	1.5	0.4

平面固定用



圆柱面固定用



无保护垫圈

