无油衬套标准法兰型固定座组件

内置铜合金衬套·单衬 ·双衬 加长型 标准型

选型示范

型号 ❶代码·❷d)

AFMS6
AFMS-S6

■请按步骤❶～❷选择型号和参数后进行订购。

交货期

型号区分：代码

7 天发货

■标准型

(带非接触式密封圈)

(带防尘圈)

固定座代码	❶代码 圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型	有无密封圈	密封层材质	固定座 材质	表面处理	衬套材质
单衬型	AFMS	AFKS	AFNS	无密封圈	—	SS400	无电解镀镍	高强度黄铜合金类镶嵌石墨
	AFMS-S	AFKS-S	AFNS-S	带非接触式密封圈	聚四氟乙烯树脂			
双衬型	AFMW	AFKW	AFNW	无密封圈	—			
	AFMW-S	AFKW-S	AFNW-S	带非接触式密封圈	聚四氟乙烯树脂			
加长型	AFML	AFKL	—	无密封圈	—			
	AFML-S	AFKL-S	—	带非接触式密封圈	聚四氟乙烯树脂			

＊固定座避让部分
D≤28时为 $-^{0.1}_{0.3}$
D≥32时为 $-^{0.3}_{0.5}$

●单衬型



●双衬型



●加长型



●带防尘圈型的详图



圆法兰型



方法兰型



两面切割法兰型



型号 ❶代码	圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型	❷d	公差	D	公差	L 无密封圈·带非接触式密封圈 单衬型	双衬型	加长型	带防尘圈型 单衬型	双衬型	L1	H	T	d1	d2	t	P.C.D.	W	F	A
●单衬型 (无密封圈) (带非接触式密封圈)	AFMS AFMS-S	AFKS AFKS-S	AFNS AFNS-S	6	+0.022 0	12	0 −0.018	22	37	52	—	—	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20
				8	+0.028 0	15		27	47	67	—	—		32					24	25	—	24
				10		19	0 −0.021	32	57	82	—	—	10	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	—	29
				12	+0.034 0	21					—	—		42					32	32	—	32
				13		23					—	—		43					33	34	—	33
●双衬型 (无密封圈) (带非接触式密封圈)	AFMW AFMW-S	AFKW AFKW-S	AFNW AFNW-S	16＊		28		37	67	97	45	75		48					38	37	22	31
				20＊	+0.041 0	32	0 −0.025	42	77	112	51	86		54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36
				25＊		40		58	108	158	70	120		62					51	50	32	40
				30＊		45		68	128	188	81	141		74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49
●加长型 (无密封圈) (带非接触式密封圈)	AFML AFML-S	AFKL AFKL-S		35	+0.050 0	52	0 −0.030	68	128	—	—	—	15	82					67	64	—	—
				40		60		80	150	—	—	—		96	13	9	14	8.1	78	75	—	—
				50		80		90	170	—	—	—		116					98	92	—	—