



① 型号 — ② D — ③ V — ④ H — ⑤ T
ECNQM — D19.5 — V11.5 — H10.5 — T25.0

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分: **7** 天发货
代码



凸头型	材质	颜色
ECNQJ	聚缩醛	白色
ECNQK		黑色
ECNQM	MC尼龙 标准级	蓝色
ECNQW		象牙色
ECNQD	MC尼龙 导电级	黑色
ECNQT		黑色
ECNQB	胶木	纸类 茶色
ECQN		布类 浅褐色
ECNQF	氟树脂	白色
ECNQP	PEEK	灰色

台阶型



■ 台阶型

① 型号	② D	③ V 最小单位 0.5mm	④ H 最小单位 0.5mm	⑤ T 最小单位 0.5mm
ECNQJ ECNQK ECNQM ECNQW ECNQD ECNQT ECNQB ECQN ECNQF ECNQP	6~10 (最小单位0.5mm)	2.0~ 8.0	2.0~28.0	3.0~30.0
	10.5~20 (最小单位0.5mm)	4.0~18.0		
	21~30 (最小单位1mm)	10.0~28.0	2.0~38.0	5.0~40.0
	31~40 (最小单位1mm)	15.0~38.0		
	41~50 (最小单位1mm)	20.0~48.0	2.0~48.0	10.0~50.0
	51~60 (最小单位1mm)	30.0~58.0		

加工条件 ① V≤D-2 ② V×3≥T-H≥1 ③ V≤2.5...T≤10 ④ V=3.0...T≤20 ECNQJ、ECNQK、ECNQW为D≤50