



1 代码 2 D/D1 — 3 公称型号/D2
FFSBUL4
FFSDTE8 — 10

■ 请按步骤 1~3 选择型号和参数后进行订购。




型号区分：
代码 5 天发货

■ 面板安装型接头



FFSBUL 螺纹部：黄铜
环部：无电解镀锌




材质
环部：PBT

■ 面板安装型接头



FFJBULS 螺纹部：SUS304




材质
环部：PBT

■ 变径Y型接头



FFSDY




材质 PBT

■ 变径T型接头



FFSDTE



材质 PBT

型号	A	对边距离 H	螺纹尺寸 M×螺距	C (max)	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
1 代码 2 D						
FFSBUL 4	30	14	M12×1	8.6	3.2	16
6	31.9	17	M14×1	9.4	11.0	22
8	37	19	M16×1	10.6	25.2	31.5
10	40.1	24	M20×1	12.9	38.7	54.5
12	45.8	26	M22×1	15.4	44.6	70.5

型号	A	对边距离 H	螺纹尺寸 M×螺距	C (max)	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
1 代码 2 D						
FFJBULS 4	33	14	M12×1	7.5	4	20
6	36	17	M14×1	9.5	10	33
8	39	19	M16×1	12.5	22	42
10	44.5	24	M20×1	18	30	75
12	47	26	M22×1	21	35	92

型号	A	D ₂	B	C	E	P	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
1 代码 2 D ₁								
FFSDY 4	18.3	6	32.5	11.2	3.2	9.3	7.1	5
6	22.6	8	38.1	13.6		11.4	18.9	8
8	27.8	10	43.2	16.3		14.2	32.9	12.5
10	33.3	12	50.9	19.7		17	43.4	20

型号	A	C ₁	E	C ₂	N	B	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
1 代码 2 D ₁ 3 D ₂								
FFSDTE 4 6	19	9	3.2	11.2	12	18.1	3.2	6.5
6 8	23.6	11.2		13.6	16	20	10.9	10
8 10	25	13.6	4.2	16.3	19	24.1	24.8	14.5
10 12	32.2	16.3		19.7	20	25.5	39.5	25

■ 规格

使用流体	空气	水
使用温度范围 *	-15~60℃	5~40℃
最高使用压力	1MPa	
使用真空压力	-100kPa	-