



型号 ①代码 — ②针头形状
IB68 — A
IB68T — A

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ①代码 ②天发货

■ 探针

代码	材质			表面处理
	针轴	内管	弹簧	
IB68	SK4	磷铜	琴钢线	镀金

针头形状可选

针头形状

A: $\phi 0.9$, $\phi 0.5$, 90°
 B: $\phi 0.5$, 38°
 C: $\phi 0.5$
 D: $\phi 0.6$, $\phi 0.5$, 90°
 E: $\phi 1.1$, $\phi 0.5$, 90°
 F: $\phi 1.2$, $\phi 0.5$, 90°
 G: $\phi 0.15$, $\phi 0.5$
 H: $\phi 0.25$, $\phi 0.5$
 I: $\phi 0.9$, $\phi 0.5$, 90°
 J: $\phi 0.9$, $\phi 0.5$, 90°
 K: $\phi 0.9$, $\phi 0.5$, 90°

■ 套管

①代码	②针轴形状	最小安装距离 (mm)	压实弹力 (g)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	套管
IB68	A	1.27	100±20%	3.35	65±20%	1.5	100	IB68T
	B							
	C							
	D							
	E							
	F							
	G							
	H							
	I							
	J							
	K							

代码	材质	表面处理
IB68T	磷铜	镀金

V1: $\phi 1.01$, $\phi 0.93$, $\phi 0.86$, $\phi 0.77$, 2.5, 12.75, 17.75, 5

V2: $\phi 0.97$, $\phi 0.86$, $\phi 0.77$, 2.5, 12.75, 17.75, 5

①代码	②针套规格	钻孔尺寸 (mm)
IB68T	V1	0.9
	V2	