



型号 (1) 代码 (2) 公称型号

FFNZH5
FFNZSL1

(3) d (4) L
— 1.5 — 100
— 5.0 — 172

■ 请按步骤 1~4 选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7 天发货




(外螺纹·内螺纹型)
(高度调整用外螺纹·内螺纹型)




(支柱固定安装型)

	外螺纹·内螺纹型	高度调整用外螺纹·内螺纹型	支柱固定安装型	材质	硬度
L尺寸固定型	FFNZH	FFNML	FFNZS	主体·管 SUS304	HV200以下
L尺寸指定型	FFNZHL	FFNMLL	FFNZSL		


● 外螺纹·内螺纹型 **FFNZH** (L尺寸固定型) **FFNZHL** (L尺寸指定型)



● 高度调整用外螺纹·内螺纹型 **FFNML** (L尺寸固定型) **FFNMLL** (L尺寸指定型)



● 支柱固定安装型 **FFNZS** (L尺寸固定型) **FFNZSL** (L尺寸指定型)
(公称型号=5吋) (公称型号=1吋)



■ 外螺纹·内螺纹型 ■ 高度调整用外螺纹·内螺纹型 ■ 支柱固定安装型

型号		(3) d	(4) L		b
(1) 代码	(2) 公称型号		L尺寸固定型 选择	L尺寸最小 单位1mm	
(L尺寸固定型) FFNZH FFNML FFNZS	5	1.0	100 150 (150仅FFNZH)	20~99 (仅ABNZHL 20~149)	0.5
		1.5			0.8
		2.0			1.0
		2.5			1.5
		3.0			2.0
(L尺寸指定型) FFNZHL FFNMLL FFNZSL	1	4.0	100 200	30~199	3.0
		5.0			4.0
		6.0			5.0

① =1.0~3.0的管子可用手弯曲(d=4.0以上不可)。但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准，慎重地进行弯曲。