



拖链

拖链·国产

经济型·07系列·不可打开



选型示范
 型号 ①代码 — ②内宽C — ③弯曲半径R — ④链节数N — ⑤接头
 AHB7 — C7 — R28 — N10 — AHJ7 — C7

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ③ 天发货

拖链

代码	开口方向	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHB7	不可打开	工程塑料	黑色	-40°C ~ 80°C	UL94-V2	接头

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

型号		③ 弯曲半径R	④ 链节数N	⑤ 接头	安装尺寸			所需安装高度Hf	外宽W	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量
① 代码	② 内宽C				H	D	K							
AHB7	7	28	1~	AHJ7-C7	72	55	140	82	12.5	16.7	5	0.1	0.5	≈0.08

接头

代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ7	工程塑料	黑色	-40°C ~ 120°C	UL94-HB

型号	
① 代码	② 拖链内宽C
AHJ7	7