





树脂型




代 码		材质	颜色	使用环境温度	附件	螺纹套材质
开口型	分离型					
ACSPH	ACSPM	聚缩醛	白色	-45℃~95℃	内六角螺栓 SUS304 开口型: 1个 分离型: 2个	SUS304
ACSMH	ACSPM	MC尼龙	象牙色	-40℃~120℃		无
ACSPH	—	聚缩醛	白色	-45℃~95℃		无

开口型



分离型



型号		B	D ₁	M (粗牙螺纹)	C	d	R	W	X	Y
① 代 码	② D									
含螺纹套 (开口型)	8	8	25	M3		3.4	3		7	
ACSPH	10	10	30	M4		4.5	3.75		9	5
ACSMH	12								10	
(分离型)	15	12	35	M5	0.5	5.5	4.5	1.5	12	6
ACSPM	16								15	8
	20	15	50	M6		6.6	6		18	10
	25								20	
	30				1					

型号		B	D ₁	d	M (粗牙螺纹)	C	R	W	X	Y
① 代 码	② D									
无螺纹套 (开口型)	10	12	28	4.5	M4		3.75		9	5
ACSPH	12								10	6
ACSMH	13									
(分离型)	15	15	40	5.5	M5	0.5	4.5	1.5	13	8
ACSPM	16								16	
	20								20	6
	25								21.5	8
	30					1				




① 代码 ② D — ③ B
ACSPH 12 — 10
ACSAH 20 — 10

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

铝合金型




① D_{+0.05/+0.01}为线切割加工前的公差。

开口型



分离型



型号		③ B 选择	D ₁	M (粗牙螺纹)	(d)	R	W	C	X	Y	Z
① 代 码	② D										
含螺纹套	8	8	25	M3	3.2	3			7		7
(开口型)	10		30	M4	4.2	3.75			9	5	8
ACSAH	12								10		9
(分离型)	15	10	34						11.5	6	10
ACNPAH	16		35	M5	5.3	4.5	1.5	0.5	12		11
	20		40						14	7	13
	25	12	45						17		16
	30	15	55	M6	6.3	6		1	20	10	18