



型号(1代码·2模数) — 3齿数 — 4厚度B — 5齿轮形状 — 6轴径  
 CFAKB2.0 — 20 — 20 — B — 12N

■请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。





型号区分: 代码 **7** 天发货

### ■B形状



代码			材质	齿面硬度	表面处理	附件
圆孔	圆孔+螺纹孔	键槽孔+螺纹孔				
CFAHB	CFAB	CFAKB	S45C	—	发黑	固定螺丝 (*轴孔规格为圆孔时不附带)
CFAHBB	CFABB	CFAKBB				
CFAHBT	CFABT	CFAKBT				
CFAHS	CFAS	CFAKS				
			SUS304	—	—	

齿轮形状



①未指定齿轮形状时, 齿轮形状为B。

型号		3齿数	4厚度B	5齿轮形状	6轴孔直径PH7 最小单位 1mm		d 基准圆直径	D 齿顶圆直径	G 齿根圆直径	H	L	l1	l2	M (粗牙螺纹)									
1代码	2模数				圆孔	键槽孔+螺纹孔																	
圆孔 CFAHB CFAHBB CFAHBT CFAHS	2.0	20	B	B	8	8N	24	28	19	18	30	10	5	M5									
					8~11	8N	28	32	23	20													
					8~15	8N	30	34	25	24													
					8~16	8N · 10N~12N	32	36	27	25													
					8~21	8N · 10N~16N	36	40	31	30													
					8~23	8N · 10N~17N	38	42	33	31													
					8~25	8N · 10N~18N	40	44	35	33													
					8~25	8N · 10N~21N	44	48	39	36													
					8~28	8N · 10N~23N	48	52	43	40													
					8~30	8N · 10N~27N	52	56	47	42													
					8~33	8N · 10N~30N	56	60	51	45													
					8~36	8N · 10N~32N	60	64	55	48													
8~38	8N · 10N~33N	64	68	59	50																		
10~38	10N~33N	68	72	63	50																		
10~40	10N~35N	70	74	65	52																		
10~43	10N~37N	72	76	67	55																		
圆孔+螺纹孔 CFAB CFABB CFABT CFAS	2.0	20	B	B	10~48	10N~40N	80	84	75	60	34	14	7	M6									
					10~50	10N~42N	84	88	79	60													
					10~52	10N~44N	90	94	85	60													
					10~52	10N~44N	96	100	91	62													
					10~52	10N~44N	100	104	95	62													
					10~52	10N~44N	104	108	99	62													
					10~52	10N~44N	120	124	115	65													
					10~52	10N~44N	140	144	135	65													
					10~52	10N~44N	144	148	139	65													
					键槽孔+螺纹孔 CFAKB CFAKBB CFAKBT CFAKS	2.0	20	B	B	10~48					10N~40N	80	84	75	60	34	14	7	M6
										10~50					10N~42N	84	88	79	60				
										10~52					10N~44N	90	94	85	60				
10~52	10N~44N	96	100	91						62													
10~52	10N~44N	100	104	95						62													
10~52	10N~44N	104	108	99						62													
10~52	10N~44N	120	124	115						65													
10~52	10N~44N	140	144	135						65													
10~52	10N~44N	144	148	139						65													



型号(1代码·2模数) — 3齿数 — 4厚度B — 5齿轮形状 — 6轴径 — (etc)  
 CFAKB2.0 — 20 — 20 — B — 12N — KC120

可选加工	止动螺丝孔追加加工 KC90 · KC120	追加螺纹孔加工 TPC										
技术说明		<table border="1"> <tr> <th>变更前螺纹孔</th> <th>TPC(变更后)</th> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>M4</td> <td>M3 M5</td> </tr> <tr> <td>M5</td> <td>M4 M6</td> </tr> <tr> <td>M6</td> <td>M5 M8</td> </tr> </table>	变更前螺纹孔	TPC(变更后)	M3	M4	M4	M3 M5	M5	M4 M6	M6	M5 M8
变更前螺纹孔	TPC(变更后)											
M3	M4											
M4	M3 M5											
M5	M4 M6											
M6	M5 M8											
可选加工	台阶孔 DHL · DHR	两端台阶孔 WDH										
技术说明												
可选加工	轮毂切割 BS											
技术说明	<p>指定方法 BS6.5</p>											