



弹簧/氮气弹簧

拉伸弹簧用支柱

缺口孔型·内六角孔型·六角型



型号 (1) 代码 · (2) D/M/B — (3) L
 LBAIOK8 — 40
 LBARO6 — 20

■ 请按步骤 1~3 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 **5** 天发货

■ 缺口孔型

■ 使用时可将拉伸弹簧的挂钩勾在支柱的孔或槽中。

LBAIOK
LBSAIOK (不锈钢)

代码	材质	表面处理	附件·材质
LBAIOK	S45C	发黑	1个螺帽 SWCH(JIS1种)
LBSAIOK	SUS304	—	1个螺帽 SUS304(JIS1种)

型号		3 L						M	d	d1	W	G	E	F	h	使用最大负载N	
1 代码	2 D							(粗牙螺纹)								LBAIOK	LBSAIOK
缺口孔型 LBAIOK LBSAIOK	4	15	20	25	30		M4	1.5		2.5	5	3.5	1.75	0.3	80	50	
	5	15	20	25	30	40	M5	2	1	3		4	2	0.4	115	72	
	6		20	25	30	40	M6			3.5		5	2.5	0.5	179	113	
	8		25	30	40		M8	3	1.5	5		7	3.5	1	300	189	

$kgf = N \times 0.101972$

■ 内六角孔型

LBARO
LBSARO (不锈钢)

代码	材质	表面处理	附件·材质
LBARO	SCM435	发黑	1个螺帽 SWCH(JIS3种)
LBSARO	SUS304	—	1个螺帽 SUS304(JIS3种)

型号		3 L						d	D	E	F	A	B	H
1 代码	2 M													
内六角孔型 LBARO LBSARO	4	15	20	25	30		1.5	3.0	3	1.5	7	3	4	
	5	15	20	25	30	35	40	2	3.8	4	2	8.5	4	5
	6		20	25	30	35	40		4.5			10	5	6
	8		20	25	30	35	40	3	6.1	7	3.5	13	6	8

■ 六角型

LBDSO
LBPDSO

代码	材质	表面处理
LBDSO	SUM22	发黑
LBPDSO		无电解镀锌

型号		3 L			M	(C)	l	A	F	d
1 代码	2 B				(粗牙螺纹)					
六角型 LBDSO LBPDSO	3	10	15		M3	3.5	6	1	3	1.8
	4	10	15	20	M4	4.6	8	1.2		2
	5	10	15	20	M5	5.8	10	2		3
	6		20	25	M6	6.9	12		4	3.6
	8		20	25	30	M8	9.2	16	3	