



■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



标准型 型号 (①代码 · ②D) — ③V — ④T
 LCWH20 — 10 — 5

自由指定型 型号 (①代码) — ②D — ③V — ④T
 LCFS — D12 — V5 — T2.5



型号区分
代码

7天发货

标准	自由指定	材质	硬度
LCWS	LCFS	标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯)	肖氏A95
LCWH	LCUH		肖氏A90
LCWM	LCUM	标准聚氨酯 (酯类聚氨酯)	肖氏A70
LCWL	LCFL		肖氏A50
—	LCFY		肖氏A30

D公差	
D	公差
6~40	±0.2
41~60	±0.3

① 不同批次产品表面的粗糙度可能不同。

■ 标准型

型号		③V 选择	④T 选择
① 代码	② D		
LCWS (标准 肖氏A95)	6	2	1 2 3
	8	2 3 4	1 2 3
	10	3 4 5 6	1 2 3 5
	12	4 5 6 8	1 2 3 5
	15	4 5 6 8 10	1 2 3 5
LCWH (标准 肖氏A90)	20	5 6 8 10 12	3 5 10
	25	5 6 8 10 12 16 20	3 5 10
LCWM (标准 肖氏A70)	30	5 6 8 10 12 16 20	3 5 10
	35	8 10 12 16 20 25	5 10
LCWL (标准 肖氏A50)	40	8 10 12 16 20 25 30	5 10
	50	8 10 12 16 20 25 30	5 10
	60	12 16 20 25 30 40	5 10

■ 自由指定型

型号	② D 最小单位 1mm	③ V 最小单位 1mm	④ T 最小单位 0.5mm
① 代码			
LCFS (标准聚氨酯 肖氏A95)	6~15	0(无孔) 2~26 (V≤D-4)	1.0~ 5.0
LCUH (标准聚氨酯 肖氏A90)			5.5~10.0
LCUM (标准聚氨酯 肖氏A70)	16~30		1.0~ 5.0
LCFL (标准聚氨酯 肖氏A50)			5.5~10.0
LCFY (标准聚氨酯 肖氏A30)			